

OBRA: CAPS - JUNÍN				OBRA: CAPS - JUNÍN				OBRA: CAPS - JUNÍN			
P1 1.80	NOMBRE: PUERTA 01 - ACCESO PPAL.			P2 0.90	NOMBRE: PUERTA ACCESOS SECUNDARIOS			P3 0.90	NOMBRE: PUERTA ACCESO A BAÑO DISCAPACITADOS		
	DESCRIPCION: 2 PUERTAS DE ABRIR				DESCRIPCION: 1 PUERTAS DE ABRIR				DESCRIPCION: PUERTA COMPUESTA POR UNA HOJA DE ABRIR		
CANTIDAD:	IZQUIERDA: -	DERECHA: -	TOTAL: 2	CANTIDAD:	IZQUIERDA: 2	DERECHA: -	TOTAL: 2	CANTIDAD:	IZQUIERDA: -	DERECHA: 2	TOTAL: 2
MARCO	Perfil de aluminio anodizado blanco Sistema con premarco tipo MODENA o similares prestaciones		ESPESOR MARCO: S/ sistema.	MARCO	Perfil de aluminio anodizado blanco Sistema con premarco tipo MODENA o similares prestaciones		ESPESOR MARCO: S/ sistema.	MARCO	Chapa doblada decapada BWG N° 16. Simple contacto. 3 gramas por jamba. Esmalte sintético satinado sobre base de antióxido.		ESPESOR MARCO: S/ sistema
HOJA	Perfil de aluminio anodizado blanco Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 4+4 ambas caras - camara de aire 12 mm			HOJA	Perfil de aluminio anodizado blanco Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 4+4 ambas caras - camara de aire 12 mm			HOJA	Placa de 45mm de espesor. Bastidor perimetral interior y alma "nido de abeja" 5x5 en mdf con refuerzo para cerradura. Ambas caras enchapadas con lam. a definir.		
PAÑO FIJO	Perfil de aluminio anodizado blanco. Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 4+4 ambas caras - camara de aire 12 mm			PAÑO FIJO	Perfil de aluminio anodizado blanco Sistema tipo MODENA o similar. Vidrio DVH doble laminado 4+4 ambas caras - camara de aire 12 mm			PAÑO FIJO	-		
HERRAJES	Accionam.	El correspondiente al sistema de abrir. Barral segun norma		HERRAJES	Accionam.	El correspondiente al sistema de abrir. Barral segun norma.		HERRAJES	Accionam.	Doble balancín reforzado tipo sanatorio con roseta y bocallave. Barral según norma.	
	Movimiento	El correspondiente al sistema de abrir.			Movimiento	El correspondiente al sistema de abrir.			Movimiento	3 Pomelas de bronce platil.	
	Seguridad	Cerradura de seguridad.			Seguridad	Cerradura de seguridad.			Seguridad	Cerradura libre ocupado.	
	Retención	-			Retención	-			Retención	-	
UBICACION	Acceso principal al edificio/hall			UBICACION	Acceso Ppal. y secundarios s/ plano			UBICACION	Baños discapacitados		
OBSERVACIONES	Todas las medidas, especificaciones y cantidades se verificarán en obra			OBSERVACIONES	Todas las medidas, especificaciones y cantidades se verificarán en obra			OBSERVACIONES	Todas las medidas, especificaciones y cantidades se verificarán en obra		



Gobierno de Junín

OBRA: CAPS PRIMERA JUNTA

ESCALA:

PLANO: CARPINTERIAS

PLANO N° 32